

1 Grundgerät | 3 verschiedene Köpfe

Das neue akkuhydraulische
Wechselkopf-System US-12M

3in1

Video US-12M



NEW

Akkuhydraulik Grundkörper US-12M

- für 3 verschiedene Wechselköpfe (Art. Nr. 216626, Art. Nr. 216627, Art. Nr. 216628)
- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Bolzen
- Kopf 180° drehbar
- **Auswahlschalter für**
 - **automatischen Rücklauf**
 - **50 % automatischen Rücklauf**
 - **manuellen Rücklauf**
- umschaltbar Pressen/Schneiden
- 2 weiße LEDs zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes
- Presskraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Batterieladezeit in Minuten: 60
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 4 Ah

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder ein Fehler vorliegt.

- Licht grün: Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- Licht orange: Akkuspannung nicht ausreichend
- Licht rot: Verpressung vorzeitig unterbrochen



Die Variante **216625-1** enthält:

- Maschine
- Systemkoffer inkl. Einlage
- Akku sowie Ladegerät



Die Variante **216625-1-N0** enthält:

- Maschine
- Systemkoffer inkl. Einlage
- **ohne** Akku sowie ohne Ladegerät



Die Variante **216625-1-N** enthält:

- Maschine in Transportverpackung



Art. Nr. 216625-1

Grundkörper

inkl. Akku und Ladegerät im Koffer

Art. Nr. 216625-1-N

Grundkörper

Maschine in Transportverpackung

Art. Nr. 216625-1-N0

Grundkörper

ohne Akku, ohne Ladegerät

Presskopf U-KDE500-12

Art. Nr. 216626

Dompresung

Presskopf 180° drehbar, im Kunststoffkoffer, keine Einsätze nötig, Dompresung

- Presskraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Kabelschuhe: standard Cu 35-500 • DIN AL 95-500
- Verbinder: standard Cu 35-500 • DIN AI 95-500
- Gewicht in kg: 1,284



Presskopf U-K0400-12


400-C12

Art. Nr. 216627

ohne Einsätze

im Kunststoffkoffer, ohne Einsätze

- Presskraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Öffnung / Hub: 53 mm
- Kopf aufklappbar
- Pressbreite: breit
- Kabelschuhe: standard Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN AI 16-300
- Verbinder: standard Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN AI 16-300
- **Verwendung aller Presseinsätze aus der 400-C12 Serie möglich**
- Gewicht in kg: 1,332



Schneidkopf U-KS12-S85

Art. Nr. 216628

Schnittweite Ø: 85 mm

Schneidkopf 180° drehbar, manueller Rücklauf, für Kupfer- und Aluminiumkabel

- Schneidkraft kN: 120
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 85 mm
- Gewicht in kg: 5,483



Ihr Elektrogroßhandel:

DIN EN ISO 9001
ZERTIFIKAT



HAUPA-Gruppe
www.haupa.com

Firmenstempel

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefon: +49 2191 8418-0, Fax: +49 2191 8418-840, E-Mail: sales@haupa.com
Preise auf Anfrage. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.