

ES

Promoción
Internacional

1 Cuerpo base | 3 cabezales diferentes

El nuevo sistema de cabezales intercambiables electro-hidráulico por batería US-12M



3en1

Video US-12M



NEW

Cuerpo base del sistema electro-hidráulico US-12M

- Para 3 cabezales intercambiables diferentes (art. n.º 216626, art. n.º 216627, art. n.º 216628)
- Fácil cambio de los cabezales
- Enclavable con 2 pernos extraíbles
- Cabezal giratorio 180°
- **Interruptores de selección para**
 - **retorno automático**
 - **50 % de retorno automático**
 - **retorno manual**
- Conmutable Prensado/Corte
- 2 LEDs blancos para la iluminación del espacio de trabajo correspondiente
- Fuerza de prensado kN: 120
- Presión de trabajo en bar: 700
- Tiempo de carga de la batería en minutos: 60
- Tipo de batería: Li-Ion, 18 V, 4 Ah

Con los diferentes colores del sensor-LED se muestra si el prensado se ha concluido con éxito o si ha ocurrido algún error.

- Luz verde: prensado concluido según el reglamento, motor parado
- Luz naranja: tensión de la batería insuficiente
- Luz roja: prensado interrumpido anticipadamente



El modelo **216625-1** contiene:

- Máquina
- Estuche del sistema incl. elemento
- batería y cargador



El modelo **216625-1-N0** contiene:

- Máquina
- Estuche del sistema incl. elemento
- sin batería y sin cargador



El modelo **216625-1-N** contiene:

- Máquina en embalaje de transporte



Nº art. 216625-1

Cuerpo base
incl. batería y cargador en el maletín

Nº art. 216625-1-N

Cuerpo base
Máquina en embalaje de transporte

Nº art. 216625-1-N0

Cuerpo base
sin batería, sin cargador



haupa.com

haupa

... las soluciones que convencen

Cabezal de prensado U-KDE500-12

Cabezal de prensado giratorio en 180°, en maletín de plástico, no necesita elementos, prensado profundo

- Fuerza de prensado kN: 120
- Presión de trabajo en bar: 700
- Cabezal abatible
- Terminales de cable: estándar Cu 35-500 • DIN AL 95-500
- Conector: estándar Cu 35-500 • DIN AI 95-500
- Peso en kg: 1,284



Nº art. 216626


Prensado profundo

Cabezal de prensado U-K0400-12



en maletín de plástico, sin elementos

- Fuerza de prensado kN: 120
- Presión de trabajo en bar: 700
- Apertura/ carrera: 53 mm
- Cabezal desplegable
- Ancho de prensado: ancho
- Terminales de cable: estándar Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN AI 16-300
- Conector: estándar Cu 10-400 • DIN Cu 10-300 • DIN AI 16-300
- Se pueden utilizar todas las matrices de prensado de la serie 400-C12
- Peso en kg: 1,332



Nº art. 216627

Sin matriz incluida

Cabezal de corte U-KS12-S85

Cabezal de prensado giratorio en 180°, retorno manual, para cables de cobre y aluminio

- Fuerza de corte N: 120
- Presión de trabajo en bar: 700
- Ancho de corte Ø: 85 mm
- Peso en kg: 5,483



Nº art. 216628

Ancho de corte Ø: 85 mm



Su distribuidor:

Sello de la empresa

DIN EN ISO 9001
ZERTIFIKAT



Grupo HAUPA
www.haupa.com

haupa

... las soluciones que convencen

Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.