

HAUPA PRESSVERBINDUNGEN MIT SYSTEM

LEITERKLASSEN NACH DIN EN 60228/IEC 60228	DIN PRESSKABELSCHUHE NACH DIN 46235 Kupfer geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter	HUPtype ROHRKABELSCHUHE HUPtype Standard, handelsübliche Normalausführung, Kupfer geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter sowie für Massiv- leiter von 0.75 - 16 mm² geeignet Schwingsungs- und Schockprüfung DIN EN 61373 Kat. 1, Kl. B	F-type ROHRKABELSCHUHE F-type Kabelklasse 5/6 für feinstdrähtige hochflexible Leiter, Kupfer	DIN PRESSKABELSCHUHE Aluminium und Al/Cu Rohrabmessung nach DIN 46329 für Aluminium Leiter geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter
	KLASSE 1 runde, eindräftige Leiter	✓	✓	✓
	KLASSE 2 runde, mehrdräftige, verdichtete Leiter	✓	✓	✓
	KLASSE 5 runde, feindräftige, ausgedünnte Leiter	✓	✓	-
	KLASSE 6 runde, feinstdräftige, hochflexible Leiter	✓	✓	-
PRESSFORMEN	AKKUHYDRAULIKEN 6 TONNEN			
	SECHSKANT-PRESSUNG WM-PRESSUNG DORN-PRESSUNG			
	EINDORN-PRESSUNG VIERDORN-PRESSUNG DOPPELDORN-PRESSUNG			
	SECHSKANT-PRESSUNG EINDORN-PRESSUNG VIERDORN-PRESSUNG			
	SECHSKANT-PRESSUNG EINDORN-PRESSUNG			
AKKUHYDRAULIKEN 12 TONNEN	300-06 6 - 300 mm² 216801-1			
	400-C12 10 - 300 mm² 216601-1			
	400-C12 10 - 300 mm² 216622-1			
	400-C12 10 - 300 mm² 216601-1			
	400-C12 10 - 300 mm² 216622-1			
HYDRAULISCHE PRESSWERKZEUGE	300-06 6 - 300 mm² 216802			
	400-C12 10 - 300 mm² 216125			
	300-06 6 - 300 mm² 216802			
	400-C12 10 - 400 mm² 216125			
	300-06 6 - 300 mm² 216802			
MANUELLE PRESSWERKZEUGE	300-06 6 - 50 mm² 210805 K 10 - 120 mm² 210853			
	300-06 6 - 300 mm² 216804			
	300-06 0,75 - 6 mm² 710771			
	300-06 0,75 - 16 mm² 210830			
	300-06 6 - 50 mm² 210805 10 - 120 mm² 210850			

HAUPA



Katalog to go

HAUPA GmbH
Lange Straße 40
42857 Remscheid
T +49 2191 8418-0
F +49 2191 8418-840
info@haupa.com



haupa.com

Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

SICHER, NORMGERECHT UND EFFIZIENT VERPRESSEN


LEITERKLASSEN NACH DIN EN 60228/ IEC 60228	DIN PRESSKABELSCHUHE NACH DIN 46235 Kupfer geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter	HUPtype ROHRKABELSCHUHE HUPtype Standard, handels- übliche Normalausführung, Kupfer geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0.75 - 16 mm² geeignet Schwingungs- und Schockprüfung DIN EN 61373, Kat. 1, Kl. B					F-type ROHRKABELSCHUHE F-type Kabelklasse 5/6 für feinst- drähtige hochflexible Leiter, Kupfer	DIN PRESSKABELSCHUHE Aluminium und Al/Cu Rohrabmessung nach DIN 46329 für Aluminium Leiter geeignet auch für rundgedrückte Sektorleiter							
															
LEITERQUER- SCHNITT mm²	KENN- ZAHL	Anzahl Verpressungen schmale Presseinsätze 5 mm	Anzahl Verpressungen breite Presseinsätze	Anzahl Verpressungen schmale Presseinsätze 5 mm	Anzahl Verpressungen breite Presseinsätze	Anzahl Verpressungen breit Eindorn 12 Tonnen	Anzahl Verpressungen breit Eindorn 12 Tonnen	Anzahl Verpressungen breit Eindorn Vierdorn	Anzahl Verpressg. 6 Tonnen 12 Tonnen	Anzahl Verpressungen breit Eindorn 6 Ton- nen	Anzahl Verpressg. breit Eindorn 12 Ton- nen	KENN- ZAHL	Anzahl Verpressungen schmale Presseinsätze 7 mm	Anzahl Verpressungen breite Presseinsätze	Anzahl Verpressungen breit Eindorn
rund/sektor mehrdrähtig	rund/sektor eindrähtig														
0,75	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	6	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-
16	25	8	2	1	1	1	-	1	1	1	-	12	4	2	-
25	35	10	2	1	2	1	-	1	1	1	-	12	4	2	-
35	50	12	2	1	2	1	1	1	1	1	1	14	5	2	-
50	70	14	3	1	2	1	1	1	1	1	1	16	5	2	1
70	95	16	3	1	2	1	1	1	1	1	1	18	6	3	1
95	120	18	4	2	2	1	1	1	1	1	1	22	6	3	1
120	150	20	4	2	2	1	1	1	1	1	1	22	6	3	1
150	185	22	4	2	2	1	1	1	1	1	1	25	6	3	1
185	240	25	4	2	2	1	1	2	2	1	1	28	6	3	3
240	300	28	5	2	4	2	2	2	2	1	2	32	8	3	3
300	-	32	5	2	4	2	2	2	3	2	2	34	8	3	-
400	-	38	-	-	-	2	-	1	-	-	-	38	-	-	-
500	-	42	-	-	-	-	-	1	-	-	-	44	-	-	-

PRESSEINSÄTZE für Kupfer und Alu- minium Kabelschuhe	DIN PRESSKABELSCHUHE NACH DIN 46235	HUPtype STANDARD ROHRKABELSCHUHE	STANDARD ROHRKABEL- SCHUHE AUCH BEI VERWENDUNG AUF VERDICHETEN SOWIE AUSGEDÜNNTEN LEITERN	F-type ROHRKABELSCHUHE F-type Kabelklasse 5/6	DIN Aluminium und Al/Cu PRESSKABELSCHUHE NACH DIN 46329
---	---	---	--	---	---

PRESSEINSÄTZE SETS – 6 TONNEN	PRESSEINSÄTZE SETS – 6 TONNEN	PRESSEINSÄTZE SETS – 6 TONNEN	PRESSEINSÄTZE SETS – 6 TONNEN	PRESSEINSÄTZE SETS – 6 TONNEN
Presseinsätze für 6 Tonnen Maschinen Schmalpressung Pressbreite 5 mm für Kupfer Pressbreite 7 mm für Aluminium 	  10 - 300 mm² 216831-SET	  6 - 300 mm² 216805-SET	  6 - 300 mm² 216806/V-SET	  Mit Dorn bis 150 mm² für verbesserte elektrische Eigenschaften. 10 - 300 mm² 216878-SET

PRESSEINSÄTZE SETS – 12 TONNEN	PRESSEINSÄTZE SETS – 12 TONNEN	PRESSEINSÄTZE SETS – 12 TONNEN	PRESSEINSÄTZE SETS – 12 TONNEN	PRESSEINSÄTZE SETS – 12 TONNEN
Presseinsätze für 12 Tonnen Maschinen Breitpressung Erspart 60 % Arbeits- zeit gegenüber Schmalpressung 5 mm 	  10 - 300 mm² 216036-SET	  10 - 400 mm² 216008-SET	  10 - 400 mm² 216008/V-SET	  Mit Dorn bis 150 mm² für verbesserte elektrische Eigenschaften. 10 - 300 mm² 216160-SET



VORRUND PRESSEINSÄTZE FÜR SEKTORLEITER	PRESSEINSÄTZE SETS – 6 TONNEN	PRESSEINSÄTZE SETS – 12 TONNEN
Klasse 1 eindrähtig se	  10 - 300 mm² 216926-SET	  10 - 300 mm² 216088-SET
Klasse 2 mehrdrähtig sm		

Wichtige Information zu Pressanzahlangaben:

Die von HAUPA definierten Pressanzahlen, bei hydraulischen Ein- und Vierdorn-Presswerkzeugen, basieren auf den spezifischen Eigenschaften und Anforderungen unserer hydraulischen Presssysteme. Eine Übertragung dieser Werte auf Produkte oder Systeme anderer Hersteller ist nicht zulässig und kann zu fehlerhaften Verbindungen führen. Diese Information dient der Klarstellung und soll helfen, Missverständnisse und etwaige Ansprüche durch Wettbewerber zu vermeiden. Bei Fragen steht das Produktmanagement gerne zur Verfügung.



haupa.com



haupa®

... mit „Sicherheit“ besser

HAUPA GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, T +49 2191 8418-0, F +49 2191 8418-840, info@haupa.com
Preise auf Anfrage. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.